

Weiss Tiefenreiniger Spray

Technisches Merkblatt
Februar 2016
Seite 1/1



- » **Grundreiniger**
- » **für alle Holzarten und viele Verwendungszwecke**
- » **reinigt intensiv auch Tisch- und Möbelflächen und andere Oberflächen wie PVC, Linoleum, Fliesen, Keramik, Naturstein**
- » **lösemittelfrei**

Zur Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Entfernt Nikotinbelag, Fett- und Schmutzfilme z. B. in Bad und Küche. Enthält keine Bleichmittel.

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein...
Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsbeschränkungen:

Nicht auf unbehandelten Holz- oder Korkflächen anwenden, da eine spätere Beschichtung erschwert werden kann. Bei alkalisch empfindlichen Untergründen (z. B. Eiche, Kastanie) können bei nicht sachgemäßer Anwendung Verfärbungen durch den hohen Gerbsäuregehalt der Hölzer auftreten (an versteckter Stelle Vorversuch durchführen).

Verarbeitung:

WEISS TIEFENREINIGER SPRAY auf die verschmutzten Flächen aufsprühen (nicht zu reinigende Flächen schützen).

Wichtig: Ca. 5-20 Minuten einwirken lassen.

Gelösten Schmutz gründlich nebelbeuchtet aufnehmen. 2-3 x mit klarem Wasser nebelbeuchtet sauberwischen. Trocken nachwischen. Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.

Nach völliger Trocknung mit **WEISS PFLEGEÖL** nachpflegen.

Zur Pflege hartwachsölbehandelter Fußböden empfehlen wir

WEISS PFLEGEÖL, zur Feuchtreinigung **WEISS HOLZBODENSEIFE**.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser gründlich auswaschen und trocknen lassen.

Inhaltsstoffe:

> 30% Wasser; < 5% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Seifen, Phosphatfrei, ohne Bleichmittel

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter unbegrenzt haltbar.

Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.995 - 1.025 g/cm³

Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

GISCODE: GU40 · GGVSEB / ADR -/- · Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

WEISS GMBH

Reitdorferstraße 124

A-5542 Flachau

+43 (0) 6457 2685-0

+43 (0) 6457 2685-15

info@weiss.at

www.weiss.at